

## ความต้องการของระบบ

1. **Forward port 8728** ใน Router สำหรับ Mikrotik API และ Firewall Accept สำหรับพอร์ตนี้ หรือถ้าเป็นการเชื่อมต่อ Mikrotik โดยใช้ PPPoE ต้องมีการตั้งค่าให้เข้าถึง Port 8728 ของ Mikrotik ด้วย
2. **Forward port 9100** ใน Router สำหรับสั่งพิมพ์ออกเครื่อง Epson TMU หรือถ้าเป็นการเชื่อมต่อ Mikrotik โดยใช้ PPPoE ต้องมีการ Forward Port 9100 ให้ไปยัง IP ของเครื่อง Epson TMU ด้วย และถ้ามีการตั้ง Firewall ต้องตั้งค่าให้เข้าถึง Port นี้ได้ด้วย
3. เพื่อความปลอดภัยควรสร้าง User ขึ้นมาสำหรับใช้งาน API ใน Mikrotik แทนการเข้าใช้งานผ่าน User : admin ด้วย
4. การเข้าใช้งานระบบจะสามารถใช้งานได้จากทุก ๆ ที่ผ่าน Web แต่การสั่งพิมพ์ระบบจะอนุญาตให้สั่งพิมพ์ได้เฉพาะ IP ที่มีเครื่องพิมพ์ต่ออยู่เท่านั้น